

Pro firmy i domácnosti.

wallbox



- Wallbox s výkonem 2×22 kW
- Umožňuje systém dynamického řízení výkonu
- Komunikace pomocí ethernet (standard) nebo 4G/LTE modemu, využívající OCPP protokol
- Flexibilní autorizace uživatelů např. pomocí RFID čtečky
- LED indikátory informují o stavech nabíjecích konektorů
- Kombinace oceli a kaleného skla tvoří ochranu proti nepříznivým podmínkám či mechanickému poškození
- Přední uzamykatelné dveře pro snadný přístup
- Připravena pro napojení k řídicímu softwaru
 - správa uživatelů, vzdálený přístup a správa stanice
- Integrovaný elektroměr s MID certifikací

Základní údaje

Krytí	IP54 / IK10 (nezapojeno) IP44 / IK10 (zapojeno)
Povrchový materiál	kalené sklo, lakovaná nebo nerezová ocel
Indikace stavu	barevný indikátor RGB
Provozní teplota (s teplotním kitem)	-25° C ~ +45° C -30° C ~ +45° C
Rozměry (Š × V × H)	330 × 450 × 160 mm
Hmotnost	25 kg

Volitelné příslušenství

Pevně připojený kabel	rovný nebo kroucený Typ 2
Přizpůsobení vzhledu	možnost individuálního potisku čelního skla
Antivandal rozšíření	antigrffiti
Přepětová ochrana	svodič proudu blesku/ svodič přepětí
Komunikace	4G/LTE, WiFi, VPN

Technologie

Komunikace	Ethernet (TCP-IP) MICRO-USB Typ C
Protokol	OCPP 1.6J, Modbus TCP, MQTT
RFID čtečka	ISO-14443 A&B, NFC, Mifare, Legic
Elektroměr	MID třída 1 – EN50470-1, EN50470-3
Ovládání výkonu	mód 3 PWM podle ISO/EIC 61851-1
Spojení více stanic	možnost zapojení Master/ Slave (až 12 nabíjecích bodů) vč. dynamického řízení nabíjecího výkonu
Jistič	2× MCB (charakteristika B) 32 A
Proudový chránič	2× RCD typ A (30 mA), 2× sensor RCM 6 mA detektor úniku stejnoseměrného proudu
Ochrana zásuvky Typ 2	zámek konektoru
Zabezpečení přístupu	zámek dveří na klíč

mybox

CHARGING STATIONS



MyBox Profi

wallbox

Dostupné modely

Model	Profi 2× 22 kW
AC napájení	3P + N + PE
AC napětí	400 V (±10 %)
Maximální vstupní proud	3× 64 A
Maximální výstupní výkon	44 kW
Počet konektorů	2

Maximální výstupní výkon na konektor	22 kW
Maximální výstupní proud na konektor	3× 32 A
AC výstupní napětí	400 V (3P+N+PE)
Konektor	2× Typ 2 zásuvka nebo integrovaný nabíjecí kabel

Distributor značky MyBox

SECTRON | Josefa Šavla 12, 709 00 Ostrava 9 | obchod@sectron.cz | +420 556 621 030

