



INTELIGENTNE ŁADOWANIE, KTÓRE PODRÓŻUJE RAZEM Z TOBĄ.

SECTRON NEXUS to najbardziej zaawansowana przenośna ładowarka w ofercie SECTRON. Oferuje moc do 11 kW, własną aplikację mobilną oraz zaawansowane funkcje zarządzania ładowaniem. Dzięki kompaktowej konstrukcji urządzenie można łatwo przewozić. Jest przeznaczone do samochodów elektrycznych i hybrydplug-in ze złączem Type 2. Dostępne jest z przewodem o długości 5 lub 10 metrów. Dostępna moc ładowania jest zawsze dostosowywana do używanego gniazda, adaptera oraz możliwości pojazdu.


**5 metrów
lub
10 metrów**



**Praktyczny
futurał
GRATIS**



Aplikacja



Dedykowana aplikacja w całości w języku polskim.

Monitoring



Aktualny stan, historia, statystyki, szacunkowe koszty, zużycie energii.

2.4" Wyświetlacz



Kolorowy wyświetlacz LCD z interfejsem w języku polskim.

OCPP



Protokół OCPP 1.6-J umożliwia integrację z systemem SECTRON EMA (ema.sectron.cz).

Ochrona



Czujnik temperatury zintegrowany z 5-pinowym złączem CEE 400 V.

JEDNA ŁADOWARKA. WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI.

W DOMU I W PODRÓŻY

Z opcjonalnymi adapterami również do gniazd 230 V.

INTELIGENTNE ŁADOWANIE DOSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEB

Do 3 harmonogramów ładowania oraz prąd regulowany w krokach co 1 A.

GOTOWA DLA FIRM

OCPP 1.6-J, EMA (ema.sectron.cz)

Złącza

Wtyczka zasilająca
z czujnikiem
temperatury



CEE 5pin 400 V



Type 2

Opis wyświetlanych informacji

Data i godzina		Ikony stanu
Równoważenie obciążenia (faza – prąd)	21:53 ÚT 10.06.2025 1-16A 31.20 kWh	Zużycie energii
Liczba faz ładowania	03:06:27	Czas ładowania
SN (numer seryjny)	1 15 A / 16 A	Prąd ładowania / Ustawiony prąd
Całkowita energia	SN:302502080123 A1B_2.5 Total: 999999.99 kWh 6.0V	Wersja oprogramowania
		Napięcie CP

Parametry techniczne

Ochrona bezpieczeństwa	Wyłącznik różnicowoprądowy RCD typu B (AC 30 mA, DC 6 mA)
Przewody	5x2.5 mm ² + 1x0.5 mm ²
Długość	5 m / 10 m
Wejście	230/400 V, 50 Hz, 6–16 A (3 fazy)
Wyjście	230/400 V, 50 Hz, 6–16 A (3 fazy)
Zakres mocy ładowania (AC)	1,3 kW - 11 kW
Złącze od strony pojazdu	Wtyk żeński Type 2 IEC 62196-2 (DSIEC2e-EV32P)
Złącze od strony gniazda	CEE 400 V 16 A 5-pin
Temperatura pracy	-30 °C do +55 °C
Stopień ochrony IP	IP67, gumowa nasadka zabezpieczająca złącze
Ustawienie ograniczenia prądu	6–16 A
Ustawienie opóźnionego startu	Tak

Akcesoria – adaptery



Adapter CEE 5-pin 16 A –
CZ SCHUKO 16 A 230 V,
0,4 m



Adapter CEE 5-pin 16 A –
CEE 3-pin 16 A 230 V, 1 m
gniazdo kempingowe



Adapter CEE 5-pin 16
A – CEE 5-pin 32 A 400 V,
0,4 m

Kup w sklepie
internetowym



CZ: +420 556 621 030
INT: +420 556 621 020

CZ: obchod@sectron.cz
INT: sales@sectron.cz

SECTRON s.r.o.
Josefa Šavla 12, 709 00 Ostrava, Czech Republic